

Instructions pour la pose

Méthode pour la pose des carreaux ciment :

- Pose avec un petit écart (2,5 mm)
- Les carreaux sont soigneusement alignés afin de faire correspondre les motifs
- Mettre à niveaux les carreaux et vérifier l'absence de saillie

Nous recommandons une surface bien sèche, plane, lisse et rigide pour éviter les vibrations. Vérifiez la maturité de la chape si celle-ci est récente. Prêtez attention s'il vous plaît, à la bonne installation de joints de dilatation.

Les carreaux ciment sont fixés avec de la colle (en couche moyenne) pour pierre naturelle. Suivre le mode d'emploi fourni par le fabricant.

Quelques conseils pour la pose :

- Mélangez les carreaux des différents paquets et étalez-les pour obtenir un mélange harmonieux
- Les carreaux Mosaico sont créés selon un processus artisanal - de légères variations de teintes font la vitalité et l'exclusivité de la matière
- Vérifiez en premier lieu les bords des carreaux et nettoyez-les si nécessaire
- Il faut vérifier la bonne orientation et le placement, pour tous les carreaux des bordures notamment, car une fois collés vous ne pourrez plus effectuer de changement.
  Vous pouvez prendre comme support visuel les simulations virtuelles que nous vous avons envoyées.
- Pour égaliser les différences d'épaisseurs des carreaux, nous recommandons 4mm d'épaisseur de colle / adhésif.
- Nous recommandons l'utilisation d'un peigne : hauteur des dents du peigne environ 5,7 mm et espaces inter dentaires environ 10 mm.
- Les soins apportés lors de l'installation promettent une longue durée de vie pour votre revêtement.
- Alignez les carreaux les uns avec les autres et procédez au nivellement : cela se fait en tapant légèrement avec la paume - ne jamais utiliser de marteau (un choc dur peut provoquer la casse du carreau).
- La colle doit permettre une adhésion maximale des carreaux. Pour cela, on dispose une double couche de colle : une couche de colle sur le support, une autre couche de colle sur le carreau ciment.

Ne jamais poser les carreaux ciment sur une chape non mûrie, ni sur du sable, ni sur une surface qui n'est pas plane.

Observez bien les instructions du fabricant pour la colle / adhésif, les produits joints de carrelage.

Propreté lors de la pose :

Otez immediatement les taches de ciment et les éclaboussures avec une éponge humide, la colle-ciment adhérant très fortement avec le carreau.

Quelques conseils pour le jointoiement :

- Utilisez des produits pour pose de pierre ou marbre et suivez les instructions du fabricant.
- Vous pouvez enlever plus facilement les résidus des joints en appliquant préalablement un peu de Fila HP98 ou Lithofin MN Enduit
- Appliquez avec une éponge et laissez sécher complètement avant le jointoiement
- Utilisez un mortier de jointoiement spécial pour pierres naturelles et marbre pour joints mince de 2,5mm.
- Appliquez le mortier de jointoiement avec un cautchouc de jointoiement sur une petite surface et nettoyez les carreaux avec une éponge mouillée.
- Si le mortier de jointoiement est coloré, faites un test au préalable.
- Evitez un mortier de jointoiement plus foncé que la couleur de base des carreaux.

Plus d'informations ??

Nous serons heureux de vous aider. Appelez-nous ou contactez-nous !
info@carreaux-mosaico.com



Conseils pour l'entretien

Après la pose, les carreaux ciment ainsi que les joints sont nettoyés en profondeur et ensuite imprégnés et cirés.

Quelques conseils de base pour le nettoyage et imprégnation des surfaces en carreaux ciment.

- Le premier nettoyage en profondeur est fait avec un disque monobrosse beige ou blanc
- Ne jamais utiliser de produit acide ou décapant. Ces produits peuvent nuire de façon irrémédiable à la surface des carreaux
- Nous recommandons Fila PS87 ou Lithofin MN (nettoyant de base)
- Pour un nettoyage en profondeur, diluer 1 part du produit dans 5 parts d'eau, laisser agir 15 à 30 minutes sans laisser sécher
- Ensuite, travailler le sol avec le mono-disque. Il est essentiel de procéder par sections de surface et enlever immédiatement les résidus d'eau et pigments avec un chiffon
- Les taches tenaces ou les éclaboussures peuvent être ôtées soigneusement avec du papier abrasif fin (330 - 600 grains). Asperger d'eau rapidement et abondamment les abrasions de couleurs éventuelles
- Nettoyer une nouvelle fois le sol avec du Fila Cleaner ou Lithofin MN dilué à 1:200
- Laisser sécher le sol bien nettoyé avant qu'il ne soit imprégné

Conseils pour l'imprégnation :

- Les carreaux ciment doivent être traités comme le marbre ou une pierre naturelle c'est-à-dire avec une protection anti-taches. Nous recommandons les produits à base d'eau, Fila W68 ou Lithofin MN Stop-Tache.
- Les fiches produits sont disponibles sur les sites www.filachim.com ou www.lithofin.de
- Optez pour un seul fabricant (Fila ou Lithofin) et restez strictement dans cette gamme de produits
- Appliquez avec une éponge ou une brosse. Otez le surplus avec un chiffon sec. Répétez l'opération après 4 heures.

Cirage des carreaux ciment :

La cire protège, renforce les couleurs et donne un léger brillant qui se patine avec le temps.
La cire ne peut être appliquée que sur un sol complètement sec. Cela peut varier en fonction de la météo et prendre jusqu'à trois semaines.

Nous recommandons le "test farine" : une cuillère à soupe de farine déposée sur un carreau, puis, attendez quelques minutes. Puis, soufflez la farine pour l'enlever. Si la totalité est ôtée, le carreau est donc bien sec.

Nous vous recommandons de terminer avec Lithofin Cotto-Wax. Chez Fila, existent trois produits de finition : mat (Filamatt), satiné (Fila satin) et brillant (Fila Classic).
Appliquez avec une éponge ou un chiffon. Après deux heures, vérifiez et répétez. Pour cela, la couche de cire appliquée précédemment doit être sèche.

Vous pouvez polir après environ 4 ou 5 heures, selon la finition désirée. Il est impératif d'utiliser un nouveau disque monobrosse blanc.

Entretien des carreaux ciment :

- Ne pas utiliser de nettoyant acide
- Nous recommandons Fila Cleaner ou Lithofin MN Autobrillant (fiche technique du produit dans www.lithofin.de ou www.filachim.com).
- Procédez également par sections. Veuillez enlever les résidus.
- Selon l'usage du lieu, le sol peut être ciré à nouveau après le nettoyage.
- Mélangez une tasse de cire à 5 litres d'eau. Apliquez avec un chiffon et laissez agir.

Plus d'informations ?
Nous serons heureux de pouvoir vous aider.
Appelez-nous ou contactez-nous !
info@carreaux-mosaico.com